

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Защита от вертикальных капель Класс защиты IP41		Соответствие нормам ВГ Союз немецких электротехников
	Защита от водяных брызг Класс защиты IP44		Исполнение розетки с заземлением Открытое
	Защита от брызг под давлением Класс защиты IP45		Исполнение розетки с заземлением Закрытое
	Усиленное исполнение Особо прочная конструкция		Исполнение промышленной розетки Закрытое
	С кольцевым токосъемником Размотка бобины под напряжением		Исполнение розетки с заземлением С закручиваемой крышкой
	Тепловая защита Отключение питания при $t > 60^{\circ}\text{C}$		CEE-вилка С закручиваемой крышкой
	Автомат защиты Отключение при потере фазы или КЗ		CEE-розетка 16A
			CEE-розетка 32A

Кабельные боксы

Закрытые компактные кабельные катушки обеспечивают безопасную эксплуатацию и снижают вероятность повреждения кабеля, увеличивая срок его эксплуатации.



KB 210.S2 · KB 0515.S2 · KB 1015.S4 · KB 225.S2 · KB 410.S4 · KB 420.S4



KB 210.S2 · KB 225.S2 · KB 0515.S2
С двумя углубленными розетками 2 контакта + заземление (SCHUKO) и вилкой (SCHUKO) 16A, 250V

KB 1015.S4 · KB 410.S4 · KB 420.S4
С четырьмя углубленными розетками 2 контакта + заземление (SCHUKO) и вилкой (SCHUKO), 16A, 250V

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
KB 210.S2	140 02 310	10 м H05VV-F 3x1,0	1,30
KB 410.S4	180 04 310	10 м H05VV-F 3x1,0	1,60
KB 420.S4	180 04 320	20 м H05VV-F 3x1,0	2,30
KB 225.S2	170 02 320	20 м H05VV-F 3x1,0	2,20
KB 0515.S2	140 02 315	5 м H05VV-F 3x1,5	1,10
KB 1015.S4	180 04 315	10 м H05VV-F 3x1,5	1,90

KB 170.S2 · KB 220.S2



Легкая, удобная катушка с низким трением при смотке.
С двумя углубленными розетками 2 контакта + заземление, 16A, 250V

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
KB 170.S2	120 02 310	10 м H05VV-F 3x1,0	1,40
KB 220.S2	150 02 320	20 м H05VV-F 3x1,0	2,50

Пластмассовые кабельные катушки

Облегченные катушки серии IT выполнены из специального ударопрочного пластика.

**IT 220.S4**

С четырьмя углубленными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V. Держатель из оцинкованной стали, ручка покрыта пластмассой.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
IT 220.S4.25KG315	225 04 322	25 м H05RR-F 3x1,5	8,00

**IT 280.S4**

С четырьмя углубленными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V. Держатель из оцинкованной стали, ручка покрыта пластмассой.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
IT280.S4	240 04 000	без кабеля	1,40
IT280.S4.50KK315•	240 04 125	50 м H05VV-F 3x1,5	6,90
IT280.S4.25KK315•	240 04 122	25 м H05VV-F 3x1,5	4,30
IT280.S4.25KG315•	240 04 322	25 м H05RR-F 3x1,5	4,40
IT280.S4.50KG315•	240 04 325	50 м H05RR-F 3x1,5	7,60

**IT 280.TS4**

Профессиональная модель с четырьмя влагозащищенными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V. Держатель из оцинкованной стали, ручка покрыта пластмассой.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
IT280.TS4	240 37 000	Без кабеля	1,50
IT280.TS4.25KS315•	240 37 422	25 м H07RN-F 3x1,5	4,90
IT280.TS4.40KS315•	240 37 424	40 м H07RN-F 3x1,5	7,30
IT280.TS4.50KS315•	240 37 425	50 м H07RN-F 3x1,5	8,40

**IT 280.C316MD1 · IT 280.C516MD1**

Усиленная модель с одной SCHUKO розеткой и одной CEE-розеткой
3 x 16A для IT 280.C316
5 x 16A для IT 280.C516

Применение: сельское хозяйство, строительство, производство, промышленность и т.д.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
IT280.C316MD1	240 14 000	Без кабеля	1,60
IT280.C316MD1.50KG315	240 14 325	50 м H05RR-F 3x1,5	7,40
IT280.C516MD1	240 15 000	Без кабеля	1,60



IT 266.MD3



Усиленная модель с тремя безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками. “•” - Оснащен индикатором напряжения.

Применение: сельское хозяйство, строительство, производство, промышленность и т.д.

Примечание: используйте кабель H07 если катушка используется на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
IT266.MD3	230 40 000	Без кабеля	1,30
IT266.MD3.25KK315	230 40 122	25 м H05VV-F 3x1,5	4,40
IT266.MD3.50KK315•	230 40 125	50 м H05VV-F 3x1,5	6,70
IT266.MD3.25KG315•	230 40 322	25 м H05RR-F 3x1,5	4,50
IT266.MD3.50KG315•	230 40 325	50 м H05RR-F 3x1,5	7,00
IT266.MD3.25KS315•	230 40 422	25 м H07RN-F 3x1,5	4,60
IT266.MD3.40KS315•	230 40 424	40 м H07RN-F 3x1,5	6,70
IT266.MD3.25KS325•	230 40 432	25 м H07RN-F 3x2,5	6,50



IT 266.RM

Этот барабан разработан для безопасной переноски и хранения кабеля, шлангов давления, специальных кабелей и т.п.

Применение: садоводство, ландшафт, помосты, аудио и видео.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
IT 266.RM	230 39 000	с внешним держателем кабеля	1,20



IT 300K.RM · IT 380.RM

То же что и модель IT 266.RM, но больше подходит для длинных и толстых кабелей. Диаметр катушки 300/380мм.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
IT 300K.RM	260 39 000	с комбинированным RM держателем	2,70
IT 380.RM	290 39 000	с комбинированным RM держателем	3,60



IT 300.TS3



Пластмассовая кабельная катушка с тремя SCHUKO розетками.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
IT 300.TS3	250 36 000	Без кабеля	1,80
IT 300.TS3.50KG315	250 36 325	50 м H05RR-F 3x1,5	8,60
IT 300.TS3.50KS315	250 36 425	50 м H07RN-F 3x1,5	8,90
IT 300.TS3.25KS325	250 36 432	25 м H07RN-F 3x2,5	6,80
IT 300.TS3.33KS325	250 36 433	33 м H07RN-F 3x1,5	6,80

К

Кабельные катушки из специализированной резины



GT 235.MD3



Оборудованы тремя безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками и резиновым schuko-штеккером. Опционально - индикатор напряжения.

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT235.MD3	200 40 000	без кабеля	1,10
GT235.MD3.25KS315	200 40 422	25 м H07RN-F 3x1,5	4,50
GT235.MD3.25PU315•	200 40 522	25 м H07BQ-F 3x1,5	4,50



GT 310.MD4 · GT 310.MD4L



Оснащена четырьмя безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками. Индикатор напряжения (модель L).

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT310.MD4	270 42 000	без кабеля	2,10
GT310.MD4.25KS315	270 42 422	25 м H07RN-F 3x1,5	5,60
GT310.MD4.40KS315 •	270 42 424	40 м H07RN-F 3x1,5	7,70
GT310.MD4.50KS315	270 42 425	50 м H07RN-F 3x1,5	9,20
GT310.MD4.25KS325	270 42 432	25 м H07RN-F 3x2,5	7,00
GT310.MD4.25PU315	270 42 522	25 м H07BQ-F 3x1,5	5,60
GT310.MD4.40PU315•	270 42 524	40 м H07BQ-F 3x1,5	6,40
GT310.MD4.50PU315	270 42 525	50 м H07BQ-F 3x1,5	9,20
GT310.MD4.25PU325	270 42 532	25 м H07BQ-F 3x2,5	7,00
GT310.MD4L	270 44 000	без кабеля	2,20
GT310.MD4L.25KS315	270 44 422	25 м H07RN-F 3x1,5	5,20
GT310.MD4L.40KS315•	270 44 424	40 м H07RN-F 3x1,5	6,50
GT310.MD4L.50KS315	270 44 425	50 м H07RN-F 3x1,5	8,20
GT310.MD4L.25KS325	270 44 432	25 м H07RN-F 3x2,5	6,40
GT310.MD4L.25PU315	270 44 522	25 м H07BQ-F 3x1,5	5,20
GT310.MD4L.40PU315•	270 44 524	40 м H07BQ-F 3x1,5	8,10
GT310.MD4L.50PU315	270 44 525	50 м H07BQ-F 3x1,5	8,20
GT310.MD4L.25PU325	270 44 532	25 м H07BQ-F 3x2,5	6,40

**GT 310.MD5 · GT 310.MD5L**

Оснащена пятью безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками. Индикатор напряжения (модель L).

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT310.MD5	270 46 000	без кабеля	2,10
GT310.MD5.25KS315	270 46 422	25 м H07RN-F 3x1,5	5,90
GT310.MD5.40KS315	270 46 424	40 м H07RN-F 3x1,5	8,20
GT310.MD5.50KS315•	270 46 425	50 м H07RN-F 3x1,5	9,30
GT310.MD5.25KS325	270 46 432	25 м H07RN-F 3x2,5	7,70
GT310.MD5.25PU315	270 46 522	25 м H07BQ-F 3x1,5	5,90
GT310.MD5.40PU315	270 46 524	40 м H07BQ-F 3x1,5	7,70
GT310.MD5.50PU315•	270 46 525	50 м H07BQ-F 3x1,5	9,30
GT310.MD5.25PU325	270 46 532	25 м H07BQ-F 3x2,5	7,70
GT310.MD5L	270 47 000	без кабеля	2,20
GT310.MD5L.25KS315	270 47 422	25 м H07RN-F 3x1,5	5,20
GT310.MD5L.40KS315	270 47 424	40 м H07RN-F 3x1,5	8,30
GT310.MD5L.50KS315•	270 47 425	50 м H07RN-F 3x1,5	8,20
GT310.MD5L.25KS325	270 47 432	25 м H07RN-F 3x2,5	6,40
GT310.MD5L.25PU315	270 47 522	25 м H07BQ-F 3x1,5	5,20
GT310.MD5L.40PU315	270 47 524	40 м H07BQ-F 3x1,5	6,50
GT310.MD5L.50PU315•	270 47 525	50 м H07BQ-F 3x1,5	9,20
GT310.MD5L.25PU325	270 47 532	25 м H07BQ-F 3x2,5	7,00

**GT 310.WS3**

Специальная разработка для помещений с повышенной влажностью. 3 брызгозащищенные розетки 2 контакта + заземление, 16А, 250V, крышка с байонетным затвором. Модели, поставляемые с кабелем, оснащены водозащищенным штепселем.

Специализация: пожаротушение, чрезвычайные ситуации, военная промышленность, нефтехимия, моечные машины, бойни, строительство, промышленное и частное водоснабжение.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT310.WS3	270 35 000	без кабеля	2,00
GT310.WS3.25KS315•	270 35 422	25 м H07RN-F 3x1,5	5,70
GT310.WS3.50KS315•	270 35 425	50 м H07RN-F 3x1,5	9,10
GT310.WS3.25KS325•	270 35 432	25 м H07RN-F 3x2,5	7,10
GT310.WS3.25PU315	270 35 522	25 м H07BQ-F 3x1,5	5,70
GT310.WS3.50PU315	270 35 525	50 м H07BQ-F 3x1,5	9,10
GT310.WS3.25PU325	270 35 532	25 м H07BQ-F 3x2,5	7,10

**GT 310.FI.MD3**

Оснащен автоматом защиты 25 А / 30 мА, 0,03сек, и тремя безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками.

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT310.FI.MD3	270 57 000	без кабеля	2,30
GT310.FI.MD3.25KS315	270 57 422	25 м H07RN-F 3x1,5	5,90
GT310.FI.MD3.50KS315•	270 57 425	50 м H07RN-F 3x1,5	9,20
GT310.FI.MD3.25KS325•	270 57 432	25 м H07RN-F 3x2,5	7,70
GT310.FI.MD3.25PU315	270 57 522	25 м H07BQ-F 3x1,5	5,90
GT310.FI.MD3.50PU315	270 57 525	50 м H07BQ-F 3x1,5	9,20
GT310.FI.MD3.25PU325	270 57 532	25 м H07BQ-F 3x2,5	7,70

**GT 310.FI.2C316**

Оснащен автоматом защиты 25 А / 30 мА, 0,03сек, и двумя СЕЕ-розетками С316.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT 310.FI.2C316	270 60 000	без кабеля	2,20
GT310.FI.2C316.50KS315	270 60 425	50 м H07RN-F 3x1,5	9,60
GT310.FI.2C316.25KS325	270 60 432	25 м H07RN-F 3x2,5	7,80

**GT 310.3C316**

Оснащен тремя СЕЕ-розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V. Специализация: промышленность, кемпинги, лодочные.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT310.3C316	270 11 000	без кабеля	2,10
GT310.3C316.25KS315	270 11 422	25 м H07RN-F 3x1,5	6,20
GT310.3C316.50KS315•	270 11 425	50 м H07RN-F 3x1,5	9,30
GT310.3C316.25KS325•	270 11 432	25 м H07RN-F 3x2,5	8,20

**GT 310.C316MD2**

Оснащен одной СЕЕ-розеткой 2 контакта + заземление, 16А, 250V и двумя безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V. Специализация: промышленность, кемпинги, лодочные.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT310.3C316	270 11 000	без кабеля	2,50
GT310.3C316.25KS315	270 11 422	25 м H07RN-F 3x1,5	6,00
GT310.3C316.50KS315•	270 11 425	50 м H07RN-F 3x1,5	8,10
GT310.3C316.25KS325•	270 11 432	25 м H07RN-F 3x2,5	7,40

**GT 310.C516MD3**

Оснащен одной СЕЕ-розеткой 4 контакта + заземление, 16А, 250V и тремя безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V.
Применение: строительство, промышленность, производство, сельское хозяйство.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT310.C516MD3	270 18 000	без кабеля	2,10
GT310.C516MD3.25KS515•	270 18 452	25 м H07RN-F 5x1,5	7,50
GT310.C516MD3.25KS525•	270 18 462	25 м H07RN-F 5x2,5	9,70
GT310.C516MD3.25PU515	270 18 552	25 м H07BQ-F 5x1,5	7,50
GT310.C516MD3.25PU525	270 18 562	25 м H07BQ-F 5x2,5	9,70

**GT 310.2C516MD1**

Оснащен двумя СЕЕ-розетками 4 контакта + заземление, 16А, 250V и одной безопасной розеткой 2 контакта + заземление, 16А, 250V.
Применение: строительство, промышленность, производство, сельское хозяйство.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT310.2C516MD1	270 21 000	без кабеля	2,10
GT310.2C516MD1.25KS515•	270 21 452	25 м H07RN-F 5x1,5	8,00
GT310.2C516MD1.25KS525•	270 21 462	25 м H07RN-F 5x2,5	9,90
GT310.2C516MD1.25PU515	270 21 552	25 м H07BQ-F 5x1,5	8,00
GT310.2C516MD1.25PU525	270 21 562	25 м H07BQ-F 5x2,5	9,90

**GT 380.MD6 · GT 380.MD6L**

Оснащена шестью безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками. Индикатор напряжения (модель L).

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT380.MD6	275 48 000	без кабеля	5,00
GT380.MD6.50KS315	275 48 425	50 м H07RN-F 3x1,5	12,40
GT380.MD6.50KS325	275 48 435	50 м H07RN-F 3x2,5	16,20
GT380.MD6.50PU315	275 48 525	50 м H07BQ-F 3x1,5	12,40
GT380.MD6.50PU325	275 48 535	50 м H07BQ-F 3x2,5	16,20
GT380.MD6L	275 50 000	без кабеля	5,10
GT380.MD6L.50KS315	275 50 425	50 м H07RN-F 3x1,5	12,50
GT380.MD6L.50KS325	275 50 435	50 м H07RN-F 3x2,5	16,30
GT380.MD6L.50PU315	275 50 525	50 м H07BQ-F 3x1,5	12,50
GT380.MD6L.50PU325	275 50 535	50 м H07BQ-F 3x2,5	16,30

**GT 380.WS4**

Специальная разработка для помещений с повышенной влажностью. 4 брызгозащищенные розетки 2 контакта + заземление, 16А, 250V, крышка с байонетным затвором. Модели, поставляемые с кабелем, оснащены водозащищенным штепселем.

Специализация: пожаротушение, чрезвычайные ситуации, военная промышленность, нефтехимия, моечные машины, бойни, строительство, промышленное и частное водоснабжение.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT380.WS4	275 34 000	без кабеля	5,00
GT380.WS4.50KS315	275 34 425	50 м H07RN-F 3x1,5	12,40
GT380.WS4.50KS325	275 34 435	50 м H07RN-F 3x2,5	16,20
GT380.WS4.50PU315	275 34 525	50 м H07BQ-F 3x1,5	12,40
GT380.WS4.50PU325	275 34 535	50 м H07BQ-F 3x2,5	16,20

**GT 380.2C516MD4**

Оснащен двумя СЕЕ-розетками 4 контакта + заземление, 16А, 400V и четырьмя безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT380.2C516MD4	275 20 000	без кабеля	4,30
GT380.2C516MD4.50KS515	275 20 455	50 м H07RN-F 5x1,5	11,70
GT380.2C516MD4.33KS525	275 20 463	33 м H07RN-F 5x2,5	20,30
GT380.2C516MD4.50PU515	275 20 555	50 м H07BQ-F 5x1,5	12,60
GT380.2C516MD4.33PU525	275 20 563	33 м H07BQ-F 5x2,5	20,30

**GT 380.2CW516WS2**

Оснащен двумя СЕЕ-розетками 4 контакта + заземление, 16А, 400V и четырьмя безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V. Все розетки защищены от струй воды средней мощности. Модели, поставляемые с кабелем, оснащены водозащищенным штепселем.

Специализация: пожаротушение, чрезвычайные ситуации, военная промышленность, нефтехимия, моечные машины, бойни, строительство, промышленное и частное водоснабжение.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT380.2CW516WS2	275 35 000	без кабеля	5,20
GT380.2CW516WS2.50KS515	275 35 455	50 м H07RN-F 5x1,5	12,60
GT380.2CW516WS2.33KS525	275 35 463	33 м H07RN-F 5x2,5	15,10
GT380.2CW516WS2.50PU515	275 35 555	50 м H07BQ-F 5x1,5	12,60
GT380.2CW516WS2.33PU525	275 35 563	33 м H07BQ-F 5x2,5	15,10



GT 380.C532C516MD2



- 1 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 32А, 400V
- 1 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 16А, 400V
- 2 безопасные розетки 2 контакта + заземление, 16А, 250V.
- 1 пускатель, 4 контакта, 40А, 400V
- 1 автомат, 3 контакта, 16А
- 1 автомат, 1 контакт, 16А

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT380.C532C516MD2	275 26 000	без кабеля	6,20
GT380.C532C516MD2.25 KS540	275 26 475	25 м H07RN-F 5x4,0	17,70
GT380.C532C516MD2.33 KS540	275 26 473	33 м H07RN-F 5x4,0	20,60



GT 450.MD5



Оснащен пятью безопасными розетками 2 контакта + заземление, 250V с подпружиненными крышками.

Специализация: строительство, промышленность, производство и сельское хозяйство.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT450.MD5	280 42 000	без кабеля	7,20
GT450.MD5.50KS325•	280 42 435	50 м H07RN-F 3x2,5	18,10
GT450.MD5.50PU325	280 42 535	50 м H07BQ-F 3x2,5	18,10



GT 450.516



- 2 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 16А, 400V
- 1 СЕЕ-розетка 2 контакта + заземление, 16А, 400V
- 2 безопасные розетки 2 контакта + заземление, 16А, 250V.

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT450.516	280 50 000	без кабеля	7,70
GT450.516.50KS515	280 50 455	50 м H07RN-F 5x1,5	16,20
GT450.516.25KS525•	280 50 462	25 м H07RN-F 5x2,5	15,30
GT450.516.50KS525•	280 50 465	50 м H07RN-F 5x2,5	22,80
GT450.516.50PU515	280 50 555	50 м H07BQ-F 5x1,5	16,20
GT450.516.25PU525	280 50 562	25 м H07BQ-F 5x2,5	15,30
GT450.516.50PU525	280 50 565	50 м H07BQ-F 5x2,5	22,80



GT 450.532



- 1 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 32А, 400V
- 1 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 16А, 400V
- 1 СЕЕ-розетка 2 контакта + заземление, 16А, 400V
- 2 безопасные розетки 2 контакта + заземление, 16А, 250V.
- 1 пускатель, 4 контакта, 40А, 400V
- 1 автомат, 3 контакта, 16А
- 1 автомат, 1 контакт, 16А

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT450.532	280 52 000	без кабеля	8,50
GT450.532.25KS540	280 52 472	25 м H07RN-F 5x4,0	20,00
GT450.532.33KS540	280 52 473	33 м H07RN-F 5x4,0	22,90
GT450.532.25KS560	280 52 482	25 м H07RN-F 5x6,0	26,70



GT 450.FI.516



- 2 СЕЕ-розетки 4 контакта + заземление, 16А, 400V
- 1 СЕЕ-розетка 2 контакта + заземление, 16А, 250V
- 2 безопасные розетки 2 контакта + заземление, 16А, 250V.
- 1 автомат защиты 25 А / 30 мА, 0,03сек
- 1 автомат, 3 контакта, 16А
- 1 автомат, 1 контакт, 16А

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT450.FI.516	280 54 000	без кабеля	7,80
GT450.FI.516.25KS525•	280 54 462	25 м H07RN-F 5x2,5	16,20
GT450.FI.516.50KS525•	280 54 465	50 м H07RN-F 5x2,5	25,00
GT450.FI.516.25PU525	280 54 562	25 м H07BQ-F 5x2,5	16,20
GT450.FI.516.50PU525	280 54 565	50 м H07BQ-F 5x2,5	25,00



GT 450.FI.532



- 1 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 32А, 400V
- 1 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 16А, 400V
- 1 СЕЕ-розетка 2 контакта + заземление, 16А, 250V
- 2 безопасные розетки 2 контакта + заземление, 16А, 250V.
- 1 автомат защиты 40А / 30 мА, 0,03сек
- 1 автомат, 3 контакта, 16А
- 1 автомат, 1 контакт, 16А

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT450.FI.532	280 56 000	без кабеля	8,70
GT450.FI.532.25KS540	280 56 472	25 м H07RN-F 5x4,0	20,20
GT450.FI.532.33KS540•	280 56 473	33 м H07RN-F 5x4,0	23,10
GT450.FI.532.25KS560	280 56 482	25 м H07RN-F 5x6,0	26,90

**GT 450.MS3/MS5**

Кабельный барабан со спаренным контактом. Модель как на рисунке, но со стальным каркасом.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT450.MS3	280 31 000	16А, 3-контактное токосъемное кольцо	7,50
GT450.MS5	280 32 000	16А, 5-контактное токосъемное кольцо	7,80

**GT 450.FID.516**

3 СЕЕ-розетки 4 контакта + заземление, 16А, 400V
 2 безопасные розетки 2 контакта + заземление, 16А, 250V.
 1 автомат защиты 25А / 30 мА, 0,03сек
 1 автомат, 3 контакта, 16А
 1 автомат, 1 контакт, 16А
 Все розетки защищены от струй воды средней мощности.

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT450.FID.516	280 60 000	без кабеля	8,80
GT450.FID.516.50KS515	280 60 455	50 м H07RN-F 5x1,5	16,20
GT450.FID.516.50KS525	280 60 465	50 м H07RN-F 5x2,5	26,00
GT450.FID.516.50PU515	280 60 555	50 м H07BQ-F 5x1,5	20,40
GT450.FID.516.50PU525	280 60 565	50 м H07BQ-F 5x2,5	26,00

**GT 450.FID.532**

1 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 32А, 400V
 2 СЕЕ-розетки 4 контакта + заземление, 16А, 400V
 2 безопасные розетки 2 контакта + заземление, 16А, 250V.
 1 автомат защиты 40А / 30 мА, 0,03сек
 1 автомат, 3 контакта, 16А
 1 автомат, 1 контакт, 16А
 Все розетки защищены от струй воды средней мощности.

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT450.FID.532	280 62 000	без кабеля	8,90
GT450.FID.532.25KS540	280 62 472	25 м H07RN-F 5x4,0	21,40
GT450.FID.532.33KS540	280 62 473	33 м H07RN-F 5x4,0	24,30
GT450.FID.532.25KS560	280 62 482	25 м H07RN-F 5x6,0	28,10

**GT 235/310/380/450.RM**


Этот барабан разработан для безопасной переноски и хранения кабелей и проводов всех типов. Может использоваться для водяных шлангов, шлангов высокого давления, шнуров, контрольных, специальных кабелей и т.п.

Применение: садоводство, ландшафт, помосты, аудио и видео.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
GT310.RM	270 39 000	с комбинированным RM держателем	1,80
GT380.RM	275 39 000	с комбинированным RM держателем	4,60
GT450.RM	280 39 000	с открытым сердечником	6,70

Стальные кабельные катушки

Стальные катушки серии НТ выполнены из стали, покрытой порошковой эмалью.

**HT 280.S4**

С четырьмя углубленными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V. Стальная конструкция, ручка покрыта пластмассой.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT280.S4	320 04 000	без кабеля	2,40
HT280.S4.25KK315	320 04 122	25 м H05VV-F 3x1,5	5,30
HT280.S4.50KK315•	320 04 125	50 м H05VV-F 3x1,5	8,50
HT280.S4.25KG315•	320 04 322	25 м H05RR-F 3x1,5	5,70
HT280.S4.50KG315•	320 04 325	50 м H05RR-F 3x1,5	8,50

**HT 280.TS4**

Профессиональная модель с четырьмя влагозащищенными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V. Стальная конструкция, ручка покрыта пластмассой.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT280.TS4	320 37 000	без кабеля	2,80
HT280.TS4.25KS315•	320 37 422	25 м H07RN-F 3x1,5	6,60
HT280.TS4.40KS315•	320 37 424	40 м H07RN-F 3x1,5	8,60
HT280.TS4.50KS315•	320 37 425	50 м H07RN-F 3x1,5	9,90



HT 311.TS3



Усиленная модель с тремя безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками. Оснащен индикатором напряжения.

Применение: сельское хозяйство, строительство, производство, промышленность и т.д.

Примечание: используйте кабель H07 если катушка используется на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT311.TS3	350 36 000	без кабеля	3,00
HT 311.TS3.25KK315	350 36 122	25 м H05VV-F 3x1,5	5,30
HT 311.TS3.50KK315	350 36 125	50 м H05VV-F 3x1,5	7,00
HT311.TS3.25KG315•	350 36 322	25 м H05RR-F 3x1,5	5,50
HT311.TS3.50KG315•	350 36 325	50 м H05RR-F 3x1,5	8,70
HT311.TS3.25KS315•	350 36 422	25 м H07RN-F 3x1,5	6,20
HT 311.TS3.40KS315	350 36 424	40 м H07RN-F 3x1,5	8,20
HT311.TS3.50KS315•	350 36 425	50 м H07RN-F 3x1,5	10,10
HT 311.TS3.25KS325	350 36 432	25 м H07RN-F 3x2,5	7,70



HT 300.TS3



Высокоэффективная модель с тремя розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT300.TS3	330 36 000	без кабеля	3,40
HT300.TS3.25KS315	330 36 422	25 м H07RN-F 3x1,5	6,90
HT300.TS3.50KS315	330 36 425	50 м H07RN-F 3x1,5	10,00
HT300.TS3.25KS325	330 36 432	25 м H07RN-F 3x2,5	8,40



HT 380.MD5 · HT 380.MD5L



Оснащен пятью розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками, разработан для длинного или толстого кабеля. Индикатор напряжения (модель L).

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT380.MD5	360 46 000	без кабеля	6,20
HT380.MD5.50KS325	360 46 435	50 м H07RN-F 3x2,5	17,30
HT380.MD5L	360 48 000	без кабеля	6,20
HT380.MD5L.50KS325	360 48 435	50 м H07RN-F 3x2,5	17,30



HT 381.FI.MD3



Укомплектован автоматом защиты 25А / 30 мА, 0,03сек и тремя безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT381.FI.MD3	362 57 000	без кабеля	6,20
HT381.FI.MD3.25KS315	362 57 422	25 м H07RN-F 3x1,5	11,00
HT381.FI.MD3.50KS315	362 57 425	50 м H07RN-F 3x1,5	14,00
HT381.FI.MD3.25KS325	362 57 432	25 м H07RN-F 3x2,5	13,50
HT381.FI.MD3.50KS325	362 57 435	50 м H07RN-F 3x2,5	17,40



HT 380.3C316



Оснащен тремя СЕЕ-розетками, 3x16А. Катушки с кабелем оснащены SCHUKO-штеккером.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT 380.3C316	360 11 000	без кабеля	5,60
HT 380.3C316.50KS315	360 11 425	50 м H07RN-F 3x1,5	13,40
HT 380.3C316.50KS325	360 11 435	50 м H07RN-F 3x2,5	16,20

**HT 380.C316MD3**

Оснащен одной СЕЕ-розеткой 3х16А и тремя безопасными розетками 2 контакта + заземление (SCHUKO), 16А, 250V с подпружиненными крышками. Катушки с кабелем оснащены SCHUKO-штеккером.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT 380.C316MD3	360 17 000	без кабеля	5,50
HT380.C316MD3.50KS325	360 17 435	50 м H07RN-F 3x2,5	15,60

**HT 380.C516MD3 · HT 480.C516MD3**

Оснащен одной СЕЕ-розеткой 4 контакта + заземление, 16А, 250V и тремя безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT380.C516MD3	360 18 000	без кабеля	6,50
HT380.C516MD3.25KS515	360 18 452	25 м H07RN-F 5x1,5	12,50
HT380.C516MD3.50KS515	360 18 455	50 м H07RN-F 5x1,5	17,70
HT380.C516MD3.25KS525	360 18 462	25 м H07RN-F 5x2,5	14,10
HT380.C516MD3.33KS525	360 18 463	33 м H07RN-F 5x2,5	16,40
HT480.C516MD3	370 18 000	без кабеля	9,20
HT480.C516MD3.50KS515	370 18 455	50 м H07RN-F 5x1,5	20,20
HT480.C516MD3.50KS525	370 18 465	50 м H07RN-F 5x2,5	24,60

**HT 380.C516MD3 · HT 480.C516MD3**

Оснащен двумя СЕЕ-розетками 4 контакта + заземление, 16А, 250V и одной безопасной розеткой 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT380.2C516MD1	360 21 000	без кабеля	6,50
HT380.2C516MD1.25KS515	360 21 452	25 м H07RN-F 5x1,5	12,50
HT380.2C516MD1.50KS515	360 21 455	50 м H07RN-F 5x1,5	17,70
HT380.2C516MD1.25KS525	360 21 462	25 м H07RN-F 5x2,5	14,10
HT380.2C516MD1.33KS525	360 21 463	33 м H07RN-F 5x2,5	16,40
HT480.2C516MD1	370 21 000	без кабеля	9,20
HT480.2C516MD1.50KS525	370 21 465	50 м H07RN-F 5x2,5	24,60



HT 480.MD4 · HT 480.MD4L



Оснащен четырьмя розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками, разработан для длинного или толстого кабеля. Индикатор напряжения (модель L).

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT 480.MD4	370 42 000	без кабеля	8,60
HT 480.MD4L	370 44 000	без кабеля	8,60



HT 480.MD5 · HT 480.MD5L



Оснащен пятью розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками, разработан для длинного или толстого кабеля. Индикатор напряжения (модель L).

Применение: строительство, производство, промышленность, сельское хозяйство

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT 480.MD5	370 46 000	без кабеля	8,70
HT 480.MD5L	370 48 000	без кабеля	8,70



HT 381.C532MD2 · HT 481.C532MD2



Оснащен одной СЕЕ-розеткой 4 контакта + заземление, 32А, 400V и двумя безопасными розетками 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT381.C532MD2	362 19 000	без кабеля	7,50
HT 381.C532MD2.25KS525	362 19 462	25 м H07RN-F 5x2,5	--
HT 381.C532MD2.33KS525	362 19 463	33 м H07RN-F 5x2,5	--
HT381.C532MD2.25KS540	362 19 472	25 м H07RN-F 5x4,0	17,60
HT381.C532MD2.33KS540	362 19 473	33 м H07RN-F 5x4,0	21,10
HT481.C532MD2	372 19 000	без кабеля	10,20
HT481.C532MD2.50KS540	372 19 475	50 м H07RN-F 5x4,0	31,00



HT 381./481. 2C532



Оснащен двумя СЕЕ-розетками 4 контакта + заземление, 32А, 400V с подпружиненными крышками.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT381.2C532	362 10 000	без кабеля	7,80
HT381.2C532.25KS540	362 10 472	25 м H07RN-F 5x4,0	18,90
HT481.2C532	372 10 000	без кабеля	10,20
HT481.2C532.50KS540	372 10 475	50 м H07RN-F 5x4,0	31,00



HT 381./481.2C532MD1



Оснащен двумя СЕЕ-розетками 4 контакта + заземление, 32А, 400V и одной безопасной розеткой 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненными крышками.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT381.2C532MD1	362 22 000	без кабеля	7,90
HT 381.2C532MD1.25KS525	362 22 462	25 м H07RN-F 5x2,5	--
HT381.2C532MD1.25KS540	362 22 472	25 м H07RN-F 5x4,0	19,00
HT481.2C532MD1	372 22 000	без кабеля	10,30
HT481.2C532MD1.50KS540	372 22 475	50 м H07RN-F 5x4,0	31,10



HT 381./481.C532C516MD1



1 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 32А, 400V
1 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 16А, 400V
1 безопасная розетка 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненной крышкой.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT381.C532C516MD1	362 30 000	без кабеля	7,90
HT381.C532C516MD1.25KS525	362 30 462	25 м H07RN-F 5x2,5	--
HT381.C532C516MD1.33KS525	362 30 463	33 м H07RN-F 5x2,5	--
HT481.C532C516MD1	372 30 000	без кабеля	10,30
HT481.C532C516MD1.50KS525	372 30 465	50 м H07RN-F 5x2,5	--
HT481.C532C516MD1.50KS540	372 30 475	50 м H07RN-F 5x4,0	31,00



HT 482.FI.C516/C532



1 автомат защиты 25А / 40А / 30 мА, 0,03сек
1 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 16А / 32А, 400V
2 безопасные розетки 2 контакта + заземление, 16А, 250V с подпружиненной крышкой.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT 482.FI.C516MD2	376 18 000	пустой / модель 16А	10,80
HT 482.FI.C532MD2	376 19 000	пустой / модель 32А	10,80
HT482.FI.C532MD2.50KS525	376 19 465	50 м H07RN-F 5x2,5	--



HT 482./582.FIVT



- 1 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 32А, 400V
- 2 СЕЕ-розетки 4 контакта + заземление, 16А, 400V
- 1 СЕЕ-розетка 2 контакта + заземление, 16А, 250V
- 4 безопасные розетки 2 контакта + заземление, 16А, 250V.
- 1 автомат защиты 40А / 30 мА, 0,03сек
- 1 автомат, 3 контакта, 16А
- 2 автомата, 1 контакт, 16А

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
HT 482.FIVT	378 98 000	без кабеля	13,00
HT 482.FIVT.25KS540	378 98 472	25 м H07RN-F 5x4,0	22,50
HT 582.FIVT	379 98 000	без кабеля	16,20
HT 582.FIVT.50KS540	379 98 475	50 м H07RN-F 5x4,0	37,20

Корпусные кабельные катушки



SK 4822/4823.FIVT



- 1 СЕЕ-розетка 4 контакта + заземление, 32А, 400V
- 2 СЕЕ-розетки 4 контакта + заземление, 16А, 400V
- 1 СЕЕ-розетка 2 контакта + заземление, 16А, 250V
- 4 безопасные розетки 2 контакта + заземление, 16А, 250V.
- 1 автомат защиты 40А / 30 мА, 0,03сек
- 1 автомат, 3 контакта, 16А
- 2 автомата, 1 контакт, 16А

Применение: производство, промышленность, строительство и т.д.

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
SK 4822.FIVT	432 98 000	токосъемное кольцо	23,00
SK 4823.FIVT	433 98 000	токосъемное кольцо	24,00

SK 4822/4823.MS



Высококачественное 25А токосъемное кольцо с двойными контактами.

Применение: производство, промышленность, строительство и т.д.



Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
SK 4822.MS3.25	432 31 000	3-контактный кольцевой токосъемник 25А	19,50
SK 4822.MS5.25	432 32 000	5-контактный кольцевой токосъемник 25А	19,70
SK 4823.MS3.25	433 31 000	3-контактный кольцевой токосъемник 25А	20,50
SK 4823.MS5.25	433 32 000	5-контактный кольцевой токосъемник 25А	20,70



Удлинитель кабеля



С безопасной вилкой и розеткой

Тип	Заказной №	Характеристика кабеля	Вес (кг)
VL10KSR315	790 10 001	10 м H07RN-F 3x1,5	1,70
VL20KSR315	790 20 001	20 м H07RN-F 3x1,5	3,20



Сетевой фильтр SDL 04/05 TR с таймером



10 программ вкл/выкл, периодичность программирования 1 мин. LED индикатор настроек. Программирование времени вкл/выкл. Настройка режима 12/24 часов с автоматическим переходом зимнее/летнее время. Произвольное включение с интервалом 0-32 мин в диапазоне от 6 до 18 часов. До 16 комбинаций программирования на конкретные и периодические даты.

Тип	Заказной №	Характеристика	Вес (кг)
SDL 04.TR	790 04 003	4 розетки, таймер	0,80
SDL 05.TR	790 05 003	5 розеток, таймер	0,90

Примечание: - вес и габариты изделий могут незначительно отличаться от указанных



H07BQ-F

Этилен - пропиленовые / полиуретановые кабели для использования в сухих, влажных и мокрых помещениях, при средней механической нагрузке. Например, соединение промышленного и с/х электрооборудования при условии, что не существует опасности контакта с горячими частями тепло приемника; применяется в с/х и на верфях в условиях глубокого промерзания. Устойчивы к маслам, жирам, бензину, воде и влиянию погодных условий, озону и кислотам, ультрафиолетовому излучению.

Минимальный радиус изгиба: 12,5 x диаметров кабеля
Напряжение Uo/U: 300/500 В (1,5 ÷ 16 мм²)

Температурный диапазон: -40 °C до +90 °C



H07RN-F

Кабель с резиновой изоляцией для высоких нагрузок в мощных агрегатах, таких как инструменты и с/х оборудование, которые подвергаются высоким нагрузкам в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе.

Кабель H07RN-F с резиновой изоляцией признан как кабель, защищенный и устойчивый к коротким замыканиям.

Минимальный радиус изгиба: 15 x диаметров кабеля
Напряжение Uo/U: 450/750 В

Температурный диапазон: -25 °C до +60 °C



H05RR-F

Кабель с резиновой изоляцией для использования в ручных инструментах и легких инструментах в мастерских, если эти инструменты подвержены малой или средней нагрузке, в сухих и влажных помещениях, и временно на открытом воздухе.

Минимальный радиус изгиба: 15 x диаметров кабеля
Напряжение Uo/U: 300/500 В

Температурный диапазон: -25 °C до +60 °C



H05VV-F

Гибкие кабели, предназначенные для питания легких переносных установок с низкими механическими нагрузками и для соединения бытовых приборов. Специально сертифицирован и рекомендован к широкому применению. Не допускается использование в нагревательных приборах. Кабели с сечением 0,75 мм² не подходят для наружного использования или использования в промышленных и сельскохозяйственных машинах.

Минимальный радиус изгиба: 7,5 x диаметров кабеля
Напряжение Uo/U: 300/500 В

Температурный диапазон: при изгибах -5 °C до +70 °C,
неподвижно -40 °C до +70 °C