

BT 3000



Специсполнение
с поворотной консолью

Автоматический шланговый барабан для промышленных предприятий, для удобной подачи пневматического шланга к рабочему месту или инструменту. Рабочее давление: 20 бар, возможно специсполнение с повышенным давлением.

Поставляется со шлангом длиной от 8 до 20 м.

Прочная металлоконструкция с полимерным покрытием, с необслуживаемым шарикоподшипником. 16 положений фиксации за один круг вращения.

Жесткое крепление к потолку, стене или полу.

Высококачественные, специализированные, устойчивые к маслу и бензину PVC-шланги: NW6 и NW9.

Опционально: W-панель для поворотного настенного монтажа и D-панель для монтажа на потолок, с вращением на 270 градусов.

Быстросъемное шланговое соединение, ниппель для NW6.

Применение: для воды, сжатого воздуха, дизельного масла и др. масел.

Тип	Длина шланга	Номинальная ширина	Рабочее давление	Вес, кг
BT 3056	5 м	6 мм	20 бар.	3,50
BT 3126	12 м	6 мм	20 бар.	8,50
BT 3156	15 м	6 мм	20 бар.	10,50
BT 3206	20 м	6 мм	20 бар.	11,50
BT 3039	3 м	9 мм	20 бар.	3,50
BT 3089	8 м	9 мм	20 бар.	7,50
BT 3129	12 м	9 мм	20 бар.	11,00
BT 3159	15 м	9 мм	20 бар.	11,00
BT 30813 масло	8 м	13 мм	20 бар.	12,00

BT 4000



Автоматический шланговый барабан для промышленных предприятий; для удобной подачи сжатого воздуха к пневмоинструменту.

Рабочее давление: 20 бар.

Поставляется со шлангом длиной от 8 до 20 м.

Открытая или закрытая модель, в зависимости от размещения и технологических потребностей.

Прочная металлоконструкция с полимерным покрытием, с необслуживаемым шарикоподшипником. Два фиксатора-трещетки на один круг вращения.

Жесткое крепление к потолку, стене или полу.

Высококачественные, специализированные, устойчивые к маслу и бензину PVC-шланги: NW6 и NW9.

Опционально: W-панель для поворотного настенного монтажа.

Подающий штуцер у всех моделей G 3/8" наружная резьба.

Штуцер на шланге: для NW6 = G 1/4", для NW9 = G 3/8" - наружная резьба.

Применение: для воды, сжатого воздуха, дизельного масла и др. масел.

Тип	Длина шланга	Номинальная ширина	Рабочее давление	Вес, кг
BT 4024-B	2 м	4 мм	20 бар.	1,40
BT 4086-A	8 м	6 мм	20 бар.	10,50
BT 4086-B			20 бар.	8,50
BT 4126-A	12 м	6 мм	20 бар.	12,00
BT 4126-B			20 бар.	10,00
BT 4206-A	20 м	6 мм	20 бар.	18,50
BT 4206-B			20 бар.	16,50
BT 4089-A	8 м	9 мм	20 бар.	12,00
BT 4089-B			20 бар.	9,00

Тип	Длина шланга	Номинальная ширина	Рабочее давление	Вес, кг
BT 4129-A	12 м	9 мм	20 бар.	16,50
BT 4129-B			20 бар.	14,50
BT 4209-A	20 м	9 мм	20 бар.	21,50
BT 4209-B			20 бар.	20,00

Примечание: А – закрытое исполнение;
В – открытое исполнение.

BT 4000-Duo*



Автоматический пружинный шланговый барабан с двумя шлангами для подведения воздуха и красителя.

Крепкая и долговечная стальная конструкция.

Барабан на двух шарикоподшипниках. Пружины из высококачественной стали.

Краситель: штуцер + соединительный фланец + вращающаяся головка NW4 из высококачественной стали + тефлоновое уплотнение + рабочее давление до 530 бар.

Воздух: латунный штуцер + алюминиевая головка вращения + соединительный фланец из оцинкованной стали + Perbunan-уплотнение + рабочее давление до 20 бар.

Жесткое крепление к потолку, стене или полу.

Опционально: W-панель для поворотного настенного монтажа.

Подающие штуцеры 1/4" с наружной резьбой, расположенные справа и слева.

В комплект поставки не входят шланги для подачи воздуха и краски; устанавливаются дополнительно – по запросу.

Применение: в покрасочных цехах, нанесение напылителей и др.

Тип	Для шлангов	Номинальная ширина	Вес, кг
BT 4106 SA / 16	до 10 м	6 / 6 мм	12,00
BT 4156 SA / 15	до 15 м	6 / 6 мм	19,00

Комплектующие:

		Арт. №
Краситель / Воздух	Двойной шланг на 10 м	BZ 581
Краситель / Воздух	Двойной шланг на 15 м	BZ 573

* - Поставляется без шлангов и фурнитуры к ним, со шлангами – по запросу.

BT 5000*



Автоматический шланговый барабан для промышленных предприятий.

Предназначен для работы с высоким рабочим давлением: 60 – 400 бар.

Жесткое крепление к потолку, стене или полу, со встроенной роликовой направляющей для шланга.

Прочная металлоконструкция с полимерным покрытием, с необслуживаемым шарикоподшипником. Два фиксатора-трещетки на один круг вращения.

Опционально: W-панель для поворотного настенного монтажа.

Применение: для подачи различных масел, смазки, воды и сжатого воздуха.

Тип	Для шлангов	Номинальная ширина	Рабочее давление	Вес, кг
Воздух / Масло / Вода				
BT 5.10.13	max 10 м	13 мм	60 бар.	19,00
BT 5.15.13	max 15 м	13 мм	60 бар.	23,00
BT 5.20.13	max 20 м	13 мм	60 бар.	25,00
BT 5.10.19	max 10 м	19 мм	60 бар.	23,00

Тип	Для шлангов	Номинальная ширина	Рабочее давление	Вес, кг
Вода от 90 °С до 200 °С				
BT 5.10.08	max 10 м	8-10 мм	350 бар.	19,00
BT 5.15.08	max 15 м	8-10 мм	350 бар.	22,00
BT 5.20.08	max 20 м	8-10 мм	350 бар.	23,00
BT 5.30.08	max 30 м	8-10 мм	350 бар.	32,00
Высоконапорная смазка				
BT 5.10.06	max 10 м	6,4 мм	400 бар.	18,00
BT 5.15.06	max 15 м	6,4 мм	400 бар.	20,00
BT 5.20.06	max 20 м	6,4 мм	400 бар.	25,00

* - Поставляется без шланга, со шлангом – по запросу.

VA 5000*



Специализированный шланговый барабан из высококачественной нержавеющей стали для применения в пищевой промышленности и на предприятиях с агрессивной средой, медицинских учреждениях; для удобной подачи пневматического шланга к рабочему месту или инструменту.

Предназначен для работы с высоким рабочим давлением: 60 – 250 бар.

Жесткое крепление к потолку, стене или полу, со встроенной роликовой направляющей для шланга.

Прочная металлоконструкция с необслуживаемым шарикоподшипником.

Два фиксатора-трещетки на один круг вращения.

Опционально: W-панель для поворотного настенного монтажа.

Применение: для подачи различных масел, смазки, воды и сжатого воздуха.

Тип	Для шлангов	Номинальная ширина	Рабочее давление	Вес, кг
Воздух / Масло / Вода				
VA 5.10.13	max 10 м	13 мм	60 бар.	20,00
VA 5.15.13	max 15 м	13 мм	60 бар.	24,00
VA 5.20.13	max 20 м	13 мм	60 бар.	25,00
VA 5.10.19	max 10 м	19 мм	60 бар.	24,00
Вода от 90 °С до 200 °С				
VA 5.10.08	max 10 м	8-10 мм	250 бар.	20,00
VA 5.15.08	max 15 м	8-10 мм	250 бар.	24,00
VA 5.20.08	max 20 м	8-10 мм	250 бар.	26,00
VA 5.30.08	max 30 м	8-10 мм	250 бар.	30,00

* - Поставляется без шланга, со шлангом – по запросу.

BT 6000*



Автоматический шланговый барабан для промышленных предприятий.

Рабочее давление: 30 бар.

Прочная металлоконструкция с полимерным покрытием, с необслуживаемым шарикоподшипником. Жесткое крепление к потолку, стене или полу.

Опционально: - W-панель для поворотного настенного монтажа;

- Роликовая направляющая для шланга.

Применение: для подачи различных масел, смазки, воды и сжатого воздуха.

Тип	Для шлангов	Номинальная ширина (NW)	Рабочее давление	Вес, кг
BT 6.25.13	max 25 м	13 мм	30 бар.	42,00
BT 6.40.13	max 40 м	13 мм	30 бар.	61,00
BT 6.50.13	max 50 м	13 мм	30 бар.	63,00
BT 6.20.19	max 20 м	19 мм	30 бар.	43,00

Тип	Для шлангов	Номинальная ширина (NW)	Рабочее давление	Вес, кг
BT 6.30.19	max 30 м	19 мм	30 бар.	50,00
BT 6.40.19	max 40 м	19 мм	30 бар.	63,00
BT 6.50.19	max 50 м	19 мм	30 бар.	65,00
BT 6.20.25	max 20 м	25 мм	30 бар.	48,00
BT 6.30.25	max 30 м	25 мм	30 бар.	70,00
BT 6.40.25	max 40 м	25 мм	30 бар.	70,00
BT 6.50.25	max 50 м	25 мм	30 бар.	70,00
BT 6.10.32	max 10 м	32 мм	30 бар.	50,00
BT 6.20.32	max 20 м	32 мм	30 бар.	70,00
BT 6.30.32	max 30 м	32 мм	30 бар.	72,00
BT 6.40.32	max 40 м	32 мм	30 бар.	73,00
BT 6.10.38	max 10 м	38 мм	30 бар.	52,00
BT 6.20.38	max 20 м	38 мм	30 бар.	70,00

* - Поставляется без шланга, со шлангом – по запросу.

VA 6000*



Специализированный шланговый барабан из высококачественной нержавеющей стали для применения в пищевой промышленности и на предприятиях с агрессивной средой, медицинских учреждениях; для удобной подачи пневматического шланга к рабочему месту или инструменту.

Рабочее давление: 30 бар, возможно специисполнение с повышенным давлением до 250 бар.

Прочная металлоконструкция с необслуживаемым шарикоподшипником.

Два фиксатора-трещетки на один круг вращения.

Жесткое крепление к потолку, стене или полу.

Опционально: - W-панель для поворотного настенного монтажа;

- Роликовая направляющая для шланга.

Применение: для подачи различных масел, смазки, воды и сжатого воздуха.

Тип	Для шлангов	Номинальная ширина (NW)	Рабочее давление	Вес, кг
VA 6.25.13	max 25 м	13 мм	30 бар.	42,00
VA 6.40.13	max 40 м	13 мм	30 бар.	61,00
VA 6.50.13	max 50 м	13 мм	30 бар.	63,00
VA 6.20.19	max 20 м	19 мм	30 бар.	43,00
VA 6.30.19	max 30 м	19 мм	30 бар.	50,00
VA 6.40.19	max 40 м	19 мм	30 бар.	63,00
VA 6.50.19	max 50 м	19 мм	30 бар.	65,00
VA 6.20.25	max 20 м	25 мм	30 бар.	48,00
VA 6.30.25	max 30 м	25 мм	30 бар.	70,00
VA 6.40.25	max 40 м	25 мм	30 бар.	70,00
VA 6.50.25	max 50 м	25 мм	30 бар.	70,00
VA 6.10.32**	max 10 м	32 мм	30 бар.	50,00
VA 6.20.32**	max 20 м	32 мм	30 бар.	70,00
VA 6.30.32**	max 30 м	32 мм	30 бар.	72,00
VA 6.40.32**	max 40 м	32 мм	30 бар.	73,00
VA 6.10.38**	max 10 м	38 мм	30 бар.	52,00
VA 6.20.38**	max 20 м	38 мм	30 бар.	70,00

* - Поставляется без шланга, со шлангом – по запросу.

** - Барабаны для шлангов большей номинальной ширины NW32 и NW38 – по запросу.



BT 7000

Автоматический шланговый барабан для промышленных предприятий со сдвоенным высококачественным шлангом NW6 и NW9.

Рабочее давление: 15 / 10 бар.

Поставляется со шлангом длиной от 8 до 30 м.

Прочная металлоконструкция с полимерным покрытием, с необслуживаемым шарикоподшипником. Ось барабана выполнена из латуни.

Два фиксатора-трещетки на один круг вращения.

Жесткое крепление к потолку, стене или полу.

Встроенная роликовой направляющей для шланга.

Опционально: W-панель для поворотного настенного монтажа.

Применение: для газовых и кислотных веществ.

Тип	Длина шланга	Номинальная ширина	Рабочее давление	Вес, кг
BT 7008	8 м	6 / 9 мм	15 / 10 бар.	23,00
BT 7010	10 м	6 / 9 мм	15 / 10 бар.	25,00
BT 7015	15 м	6 / 9 мм	15 / 10 бар.	32,00
BT 7020	20 м	6 / 9 мм	15 / 10 бар.	36,00
BT 7025	25 м	6 / 9 мм	15 / 10 бар.	41,00
BT 7030	30 м	6 / 9 мм	15 / 10 бар.	47,00

Комплектующие




Воздуходувный пистолет с быстрым разъемом для типов ST 260 – ST 038

Тип	Заказной №	Исполнение	Вес, кг.
Воздуходувный пистолет	98 900	ST 260	0,30
Воздуходувный пистолет	98 910	ST 350, ST 038	0,30



Потолочный держатель для типов ST 350 – ST 046

Тип	Заказной №	Исполнение	Вес, кг.
DB 350	600 00 040	ST 350, вращение на 360°	0,70
DB 038	600 00 020	ST 038, вращение на 360°	0,40
DB 046	600 00 050	ST 046, вращение на 360°	2,80



Настенный держатель для типа ST 046

Тип	Заказной №	Исполнение	Вес, кг.
WB 046	600 00 060	ST 046, поворот на 88°	2,80



Потолочный и настенный держатель для типов ST 150, ST 260

Тип	Заказной №	Исполнение	Вес, кг.
DWB 150 / 260	91 500	с шиберам	0,20



Настенный держатель для типов ST 350, ST 038

Тип	Заказной №	Исполнение	Вес, кг.
WB 350	600 00 030	ST 350, поворот на 150°	1,00
WB 038	600 00 030	ST 038, поворот на 150°	1,00



Роликовая направляющая для шланга

Самостоятельный роликовый соединитель для беспрепятственного скольжения шланга при длительных рабочих циклах.

Направляющая должна устанавливаться в случаях, когда шланг задевает края барабана. Тем самым предотвращается истирание шланга, а также уменьшение силы пружины.

Направляющую необходимо закрепить болтами.

Избегать сгибания шланга на 90° и более.

Тип	Исполнение для моделей
BZ 174	BT 6000 NW13 BT 6.20.19 / 6.30.19 / 6.40.19 / 6.20.25
BZ 174.1 (высококачеств. сталь)	VA 6000 NW13 VA 6.20.19 / 6.30.19 / 6.40.19 / 6.20.25
BZ 175	BT 6.50.19
BZ 175.1 (высококачеств. сталь)	VA 6.50.19
BZ 210	BT 6.10.32 / 6.10.38
BZ 210.1 (высококачеств. сталь)	VA 6.10.32 / 6.10.38
BZ 415	BT 6.20.32 / 6.30.32 / 6.40.32 / 6.20.38 / 6.30.25 / 6.40.25 / 6.50.25
BZ 415.1 (высококачеств. сталь)	VA 6.20.32 / 6.40.32 / 6.20.38 / 6.30.25 / 6.40.25 / 6.50.25

Потолочная консоль с вращением на 270 °

Тип	Исполнение для моделей
BZ 190	BT 3000
BZ 193	BT 3056 / 3039

Настенная поворотная консоль

W-панель для поворотного настенного монтажа

Тип	Исполнение для моделей
BZ 040	BT 3000
BZ 194	BT 3056 / 3039
BZ 168	BT 7008 / 7010 BT 5.10.06 / 5.15.06 / 5.10.08 / 5.10.13
BZ 168.1 (высококачеств. сталь)	VA 5.10.08 / 5.10.13
BZ 090	BT 7015 / 7020 BT 5.20.06 / 5.15.08 / 5.20.08 / 5.15.13 / 5.20.13 / 5.10.19
BZ 090.1 (высококачеств. сталь)	VA 5.15.08 / 5.20.08 / 5.15.13 / 5.20.13 / 5.10.19
BZ 169	BT 7025 / 7030 BT 5.30.08
BZ 169.1 (высококачеств. сталь)	VA 5.30.08
BZ 162	все BT 6000 со шлангом NW13 все BT 6000 со шлангом NW19 BT 6.20.25 / 6.10.32 / 6.10.38
BZ 162.1 (высококачеств. сталь)	все VA 6000 со шлангом NW13 все VA 6000 со шлангом NW19 VA 6.20.25
BZ 103	BT 6.30.25 / 6.40.25 / 6.50.25 / 6.20.32 / 6.20.38
BZ 103.1 (высококачеств. сталь)	VA 6.30.25 / 6.40.25 / 6.50.25